

ESPRESSO COFFEE MACHINE

הוראות הפעלה
מכונת קפה מקצועית
Ascaso Uno / Duo PID

ascaso
for coffee lovers

IG
BRANDS FOR LIFE

לוקחות יקרים

אנו מודים לכם וגישת מוצר זה מבית ASCASO
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות הפעלה שבחברת זו כדי שתוכלו להפיק
את מרבית התועלת מהמכשיר. אנחנו הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות
לשימירת בטוחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר למשך זמן.

אנו שמרנו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשורתכם

חברת או.א.ג'י' שיווק והפצה בע"מ, רח' הגן 8 מרכז עינב, מודיעין 71169506
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il |
מידע שימושי תוגלו למטה באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם.

במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכה.

למען בטיחות ילדיכם, אנחנו שמרנו את כל חומריו האריזה (שキיות פלסטיק, קופסאות
קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמר על האריזה לצורך אחסון עתידי.

הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעולה להישאר במכשיר.

בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טبيعית. יש להפעיל
את התנור במצב ריק לפחות חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתח
חלונות כדי לאפשר אוורור מקסימלי.

פינוי



מכשיר זה בניי מחומרים הניטנים לשימוש חוזה. הסימן המוטבע על
המוצר או על המסמכים הנלוויים מצין, בהתאם לתקנות האיחוד
האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש
(WEEE),

שאין לה抛弃 למכשיר כל אשפה ביתית וגילה, אלא יש לפנותו
למרכז איסוף המתאים למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. מידע נוסף,
תתקשרו לרשויות
המקומית במקום מגוריים או למשרד להגנת הסביבה.

הוראות בטיחות

יש לקרוא הוראות אלו לפני השימוש.

1. המכונה מתאימה להתקנה רק במקומות שבהם השימוש והתחזקה שלה מוגבלים לצוות מוסמך בלבד.
2. אין להפעיל את המכונה על ידי ילדים או חסרי ניסיון.
3. אין לבצע ניקוי או תחזקה בזמן שהמכונה מחוברת לחשמל.
4. אין לנתק את מבנות הקפה על ידי משיכת בבל החשמל.
5. כדי להבטיח בטיחות, אם בבל החשמל פגום, יש להחליף על ידי היצרן, שירות לאחר המכירה או צוות מוסמך דומה בלבד.
6. לעולם אל תפעיל מכונה פגומה או מכונה עם בבל חשמל פגום.
7. אל תיגע במשטחים חמימים. השתמש בידיות או ידיות.
8. נתקו מהSKU כאשר לא בשימוש ולפניהם ניקוי. הניחו להתקrror לפני הדבקה או הורדה של חלקים ולפניהם ניקוי המכונה.
9. השימוש באביזרים נלוויים שלא מומלץ על ידי יצרן המכונה עלול לגרום לשရיפה, להתחשמלות או לפציעה של אנשים.
10. אין לבלב להיות תלוי על קצה השולחן או השיש, או לגעת במשטחים חמימים.
11. אין להניח על או ליד גם או מעבר חשמלי, או בתנור מחוםם.
12. חבורו תמיד תקע תחילת למכונה ולאחר מכן לחבר את הבלב לשקע בקיר. כדי לה坦תק, סובב כל פקק למצב "בבו", ולאחר מכן הוציא את התקע משקע החשמל.
13. אין להשתמש במכונה עבורי שימוש אחר שאינו מיועד.
14. אין לטפל במכונה עם רגליים או ידים רטובות.
15. הציבו את המכונה על משטח ישר ויציב, הרחק מהישג ידם של ילדים ובעלי חיים וממשטחים חמימים.
16. אין לטבול במים.
17. במרקחה של ביצועים שגויים או תקללה, בבה את המכונה ונתקק אותה.
18. מכונה זו אינה מיועדת לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות (כולל ילדים), או חסרי ניסיון או ידע, למעט אשר אנשים כאלה קיבלו הדרכה או פיקוח ראוי לגבי השימוש במכונה על ידי אדם האחראי לביטחונם.

19. יש להציג על ילדים כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המבונה.
20. מבונה זו אינה מיועדת לשימוש חיצוני.
21. אין להשתמש במבנה זו אם טמפרטורת החדר היא מעל 40°C או מתחת ל- 0°C .
22. ניקוי ותחזוקת המשtamש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
23. מכשיר זה מיועד לשימוש ביישומים ביתיים ודומיהם כגון:
 - צוות אזרוי מטבח בחניות, משרדים וסביבות עבודה אחרות
 - בית חווה
 - על ידי לקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגוריים אחרות
 - סביבות מסווג לינה וארכות בוקה.
24. הימנו משפיקה על המחבר.
25. שימוש לא נכון במבנה עלול לגרום לפציעה.
26. זירות: גוף החימום נתון לחום שיור לאחר השימוש.
27. התעלמות מהזרות אלו עלולה לסכן את בטיחות המבונה והמשtamש באחד.
28. המכשיר לא יציב בארון או דומה בעת השימוש.
29. שמור את ההוראות האלה במקום בטוח.

מפורט טכני




			120VAC - 60Hz			230VAC - 50Hz		
מייל מים	מידות	משקל	עוצמה (A)	הספק (W)	עוצמה (A)	הספק (W)		
' 2	270X 360X 315	11 ק"ג	9	1050	5	1050	UNO	
		15 ק"ג	20	2100	10	2100	DUO	




מחזיק מסנן קבוע
(אפשרות פוד בלבד)



מחזיק מסנן מתאם קופסולה (FAP)





- .1. מתג הדלק / בבה
- .2. מתג הבנת קפה
- .3. מתג קיטור
- .4. בקרת קיטור/מים חמים (OUNO), קיטור (DUO)
- .5. צינורית קיטור/מים חמים (OUNO) - צינורית קיטור (DUO)
- .6. נוריות פילוט טמפרטורת קפה / טמפרטורת קפה קבועה ||
- .7. מחזק מסנן בידי (קרקע)
- .8. ידית קפה
- .9. מחמם כוסות (זהירות: משטח חם)
- .10. OPV (שסתום לחץ יתר)
- .11. מגש
- .13. נוריות הפעלה/כיבוי
- .14. מתג מים חמים
- .15. נוריות חיויי קיטור
- .16. שרביט מים חמים (DUO)
- .20. מד לחץ
- .21. דוחסן קפה
- .22. בפיית (7 גראם)
- .23. נורת חיויי מים חמים
- .24. מסך תצוגה (בדגמי PID)
- .25-26. לחצני בקרת מערכת PIC.

התחלתה

1. בדקו שהמתח החשמלי שרשום על המבשיר מתאים למתח בשקע.
2. מלאו את מיכל המים במים טריים ובדקו שהצינורית טובלה בתוך המים.
*יש להשתמש במים ללא אבנית
3. חקרו את המבשיר לחשמל.

הפעלה ראשונה או לאחר שהמכונה לא הייתה בשימוש זמן ממושך

בהפעלה הראשונה או לאחר שהמכונה אינה הייתה בשימוש זמן ממושך יש להחליף את המים במיכל ולהזירם מים דרך הדוד.

1. הדליקו את המכונה בעזרת מתג הפעלה (1).
2. הבנינו את ידיית הקפה (8) למקומה.
3. לחזו על מתג הבנת הקפה (2) והזירמו חצי ממייכל המים (בדקו שיש מספיק מים).

שימוש במכונה ללא מים עלול לפגוע במשאבה ובדוד.

הפעלה באמ לא יצא קפה לאחר שהמכונה לא עבדה זמן מה

1. אחריו שימוש במצב בקייטור.
2. המידה ונגמרו המים במיכל המים יש לפעול לפי סדר הפעולות הבא:
פתחו את ברז ההקצפה (4).
לחזו על מתג הבנת הקפה (2) והוציאו לפחות כוס מים אחת מצינורית הקצפה (5).
לחזו שוב על מתג הבנת הקפה (2) להפסקת זרימת המים וסגרו את ברז ההקצפה (4).
3. לחזו על מתג הבנת הקפה (2) ללבול זרימת המים וסגרו את ברז הבנת הקפה מוכנה כמעט כמעט במעט לשימוש מחדש.


לאחר שימוש בקייטור (בדגם ON/OFF בלבד)

לאחר שימוש בקייטור חשוב מאוד להמתין שנורית חיוי הטמפרטורה תזלק שוב או לבבות את המכונה ולחזור על שלב 2 שוב.

הכנת קפה

יש להשתמש בקפה "יעודי לאספרסו". אם זרימת הקפה מהירה או איטית מדי יש להתאים את עובי הטחינה.


1. הדליקו את המכונה (1) הכניסו את ידית הקפה למכוונה.
2. המתו שטנית חיוי הטמפרטורה (6) תכבה (בערך 1.5 דקוט), באשר הנורית בבתה המכונה הגיע לטמפרטורה הרצiosa להכנת קפה.
3. לחזו על מתג הקפה (2) ותנו למים לזרום. פועלה זו תנקה את שאריות הקפה ותאזן את הטמפרטורה לתנאי עבודה אופטימליים.
4. מלאו את מסנן הקפה ב-1 או 2 כפיפות קפה טחון לאספרסו (מנה אחת או שתיים לפי גודל המסנן) ודחסו בעזרת הדוחן (ראו ציור).



5. נקו את שאריות הקפה ממקצת הידית.
6. חיבורו את ידית הקפה (8) לראש הכנת הקפה, יש להכניס את הידית משמאלי לימין ולסגור בחזקה.
7. הניחו את הבוס/ות מתחת לידית הקפה והפעילו את מתג הכנת הקפה (2).
8. כאשר ישנו מספיק אספרסו בכוס, סגורו את מתג הכנת הקפה (2), כוס אספרסו מושלםת צריבה לאלוג ב-20-25 דקות.
9. * להכנת פודים יש לעשות את אותה פעולה כמו בקפה טחון אך במקום להכניס קפה טחון יש להשתמש במסנן הייעודית לפודים או בידית הפודים.


הקצפה

1. הדליקו את המבונה (1) נורית חיוי הטמפרטורה תלך.
2. כאשר נורית חיוי הטמפרטורה (6) תכבה לחצו על מתג הקיטור (3) עד שנורית חיוי הטמפרטורה (6) תכבה. זו אינדיקציה שהמבנה מוכנה להקצפה.
3. פתחו את ברז ההקצפה (4) עד שייצא קיטור (תחליה יצאו מעט מים).
4. הכניסו את ציונריה התקצפה (5) לכד החלב כך שיבסה בדיק חצי מחור פית'
- ההקצפה אין לבסות את כל החומר
יש לשמור את חור ההקצפה מכוסה בחציו בחלב לאורך כל תהליך ההקצפה
כדי לקבל הקצפה מושלמת.
5. לסיום ההקצפה יש לסגור את ברז ההקצפה (4) ולכבות את מתג ההקצפה
(3).



אנו ממליצים לאחר הקצפה להזרים קיטור דרך המקציף על מנת לנוקוטו.

הכנת קפה באמצעות פודים



1. עקבו אחר סעיף 2-1 כמו בסעיף הכנת הקפה.
2. הניחו פוד על מחזик המשנן וסובבו אותו בעדינות ימינה עד הקצה. אין לדחוף בחזקה, הסגירה חלקה. (ראו איור).
3. נכו את שאריות הקפה מקצוות הידית.
4. חברו את ידית הקפה (8) בראש הכנת הקפה, יש להכניס את הידית משמאלי לימין ולסגור בחזקה.
5. הניחו את הכבס/ות מתחת לידית הקפה והפעילו את מתג הכנת הקפה (2).
6. כאשר ישנו מספיק אספרסו בכבס, סגורו את מתג הכנת הקפה (2), בוס אספרסו

דגמי PID - תכונות מנת הקפה

1. לדגמי PID יש פונקציית בקרת מינון קפה, כך שנitin להתאים את במות הקפה הדורשה לשתי האפשרויות הזמיןות (קפה קטן, קפה גדול).
2. קיימ מותג קפה בעל 3 מצבים לתהילך זה. שני אפשרויות הקפה הזמיןות מתקבלות על ידי סיבוב המותג למצב העליון או התיכון, בעוד שנקודות האמצע מכביה את פונקציית הקפה.
3. מותג הקפה בשני דגמי PID אינם הגדרה קבועה. לאחר שהפונקציה הופעלה, היא חוזרת למקומה המקורי. המותג אינו חייב להישאר במצב עבודה, לאחר שהושגה במות הקפה המתוכנתה, הפונקציה תיפסק אוטומטית.
4. כדי לתכנן את המינון בכל אחת משתי הבחירה, פשוט סובבו את המותג במצב הרצוי עד לקבלת המינון החדש. עם שחרורו, המינון יהיה מתוכנת.

ازהרה: כדי למנוע סכנת פציעה, אין להסיר את ידית הקפה בעת המזיגה.

מצב חסכו באנרגיה

1. מצב חיסכון באנרגיה כולל בדגמי PID/DUO/UNO, המכביה את המכונה לאחר שעתיים ללא הפעלת פונקציה.
2. כאשר מצב המתנה מופעל, רק נורית חיוי ההדלקה נשארת דולקת בעוד כל השאר כבויים.
3. כדי להפעיל את המכונה שוב, יש לחוץ על אחד מהמתגים כדי שהמכונה ת恢ור במצבה הראשוני, אולי הופעלה בפעם הראשונה.

בדגמי DUO/UNO. ניתן לבנות את מצב המתנה באופן הבא:

1. בשחט המכונה בבייה, הפעילו את מותגי הקפה והקייטו.
2. הפעיל את המותג הכללי.
3. לאחר חמיש שניות נורית חיוי הקיטור מציגה את מצב פונקציית המתנה. אם היא מהבהבת, הפונקציה בבייה, אם היא נשארת יציבה, הפונקציה מופעלת.
4. כדי לחזור למצב שירות, בבו את מותגי הקפה והקייטו.


הוצאת מים חמים

1. יש לשים כוס מתחת לצינורית הנקפה.
2. יש לפתח את ברז הנקפה (4) ולהפעיל את מתג הכנת הקפה (2).
3. על מנת להספיק את הפעולה יש לכבות את כפטור הכנת הקפה (2) ולסגור את הברז (4).

תחזקה ונקיון

ازהרה כללית: נקיון ותחזקה צריכים לתבצע באשר המכשיר קר ומונתק מהחשמל. אין לטבול את המכשיר במים או נוזל ואין לנוקות במדיח כלים.

1. נקיון חיצוני - יש לנוקות את המכונה באמצעות מטלית לחאה בלבד. ניתן להשתמש בסבון עדין להסרת כתמים. אוור להשתמש בחומר ניקוי אגרסיבים. יש להוציא את המגש ולנקות. במידה והמכונה לא עבדה זמן רב יש להחליף את המים במיכל.
את צינורית הנקפה יש לנוקות מיד לאחר שימוש בעזרת מטלית לחאה. כדי לנוקות את צינורית הנקפה מהפנים יש להוציא מים דרך הצינורית, על מנת לנוקות את חריר צינורית הנקפה ניתן להשתמש בקיסם.



2. נקיוי פנימי - כדי להשיג את תוצאות האספרסו מעולה יש לשמור על תחזקה פנימית טובה ושותפת, כדי לנוקות את המכונה יש להשתמש בחומר ניקוי אבנית של חברת Ascaso.


טיפול אבנית	cosotot kipa liom
בל חדש	+10
פעם בחודשים	5-10
פעם בשלושה חודשים	1-5

כמו כן מומלץ להשתמש בפילטר לניקוי אבנית.

חשיבות - לאחר הבנת הקפה אין להשאיר את שאריות הקפה בתוך היידית, משום שזה משפיע על טעם הקפה העתידי.

3. נקיון ידית הקפה והראש - יש לנוקות את היידית והמסננת במים פושרים וסבון כלים ולשטווף את הסבון בסודיות (אין לנוקות במדיח כלים).

את המסננת העליונה בתוך הראש יש לנוקות בעזרת מטלית לחה. לאחר כל 100 כוסות יש לפרק את מסננת הראש בעזרת מברג (כפי שמפורט בתמונה) לנוקות בעדינות ולהחזיר בחזרה.



פתרונות תקלות

פתרון	סיבת התקלה	תקלה אפשרית
המתינו לשנורת הפעלה/כיבוי תבבה. בדקו בטמפרטורה.	הקפה איננו בטמפרטורה הנכונה. אביזרים קרים (כוס, מחזיק מסנן).	הקפה איננו חם
השתמשו בקפה אספרסו. השתמשו בדוחSEN הקפה, מלאו עד קצה המSEN.	הטחינה שבה משתמשים גסה מדי / או שהקפה לא נטחן ברاءו. לא נעשה שימוש בקפה טחון מספיק.	הקפה זולג מהר מדי (קפה טחון)
ווסטו את הלוחץ באמצעות שסתום ההרחבה בבניסה. צרי' להתבצע על ידי טבנאי מוסמן.	אין מספיק קפה או שהוא לא ארוד ברاءו.	הקפה זולג מהר מדי (במצב פודים)
השתמש בקפה אספרסו. נסו ללחוץ את הקפה פחות באמצעות הדוחSEN. השתמשו בקפה טחון טרי.	הטחינה גסה מדי. הקפה לא נטחן בהלבנה. הקפה ישן או באיכות ירודה.	הקפה אינו קרמי

<p>מלא את המיכל. השתמש בקפה אספרסו. נקה מסנן / המכונה. הגדרו את לחץ העבודה באמצעות שסתום הרחבה בכינסה לכל קבוצת קפה. זהיליך זה צריך להתבצע על ידי טבנאי מסומן.</p>	<p>מייבל המים ריק או ממוקם בצורה לא תקינה. טחינה עדינה מדי או מהודקת מדי. המסנן חסום. אבניית המכונה. לחץ לא מספיק.</p>	<p>הקפה לא יוצא או זולג לאט</p>
<p>דחוסו היטב את הקפה והוסףו עוד קפה לפחות לפיilter</p>	<p>הקפה לא נדחס בהלבנה. אין מספיק קפה בפיilter</p>	<p>יש הרבה מים בפיilter לאחר הכנת הקפה</p>
<p>בעשו את ההליך להתקאת מחזיק המסנן. נקו את הקפה מנקזה המסנן. נקו את האטם עם מטלית לחצה. פנה לשירות.</p>	<p>מחזיק המסנן לא הוכח בהלבנה. קפה טחון בשולי הפילטר. האטם מולבל. האטם פגום.</p>	<p>הקפה נשפך על קצוזות הפיי לטר.</p>
<p>נקו את פיית הקיטוע. השתמשו בחלב טרי וקר (טמפרטורת המקטרר). בדקו את הטמפרטורה.</p>	<p>פיית הקיטוע סתוםה. החלב אזל. הטמפרטורה לא מספקת</p>	<p>החלב לא מוקצף</p>
<p>מלאו את מייבל המים. התאימו את מייבל המים. הניחו את הציינור במיבול. השתמשו בקפה טרי.</p>	<p>מייבל מים ריק. המייבל איינו ממוקם נכון. אספקת המים אינה מוגיעה למייבל. בעיות בחיבור לרשת החשמל. קפה ישן או יבש מאוד.</p>	<p>המכונה מרעישה</p>

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קכיתך.

אנו הקפido לשמר תעודת אחריות זו במקומות בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את מדבקת האחריות או תעודת האחריות או אסמכתא בכתב המUIDה על תאריך ומקום הרכישה של המוצב. אנו או.אי.ג' שיווק והפצה בע"מ ("היבואן"), מרח' הגן 8, מודיעין אחראים בזאת לפרי רוכש המוצר וכל גבר בדין שלו ("הצר肯"), לתקינות המוצב, מבחינת ליקויים כלשהם בעובדה /או חומריים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נבון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת 12 חודשים ("תקופת האחריות") שתחילה ביום מסירת המוצר בפועל לצרכן. האחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן בתנאי להפעלת המוצר.
2. האחריות תקופה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושווקו על ידו.
3. על הצרKen לבדוק המוצר בבדיקה סבירה בתכוף לאחר קבלתו. קבלת המוצר ע"י הצרKen מהוOA אישור מצידו כי המארץ החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הינם חדשים לחולטיN, בהתאם למזמן ולא פגם **ובכפוף להוראות חוק המכר.**
4. מוצר אשר נמצא לך בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחALKIM חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבונו. התיקון יביא את המוצר במצב בו היה אלמלא הקלקל. לאחר התיקון, היבואן מתחייב למסור אישור בכתב שיפורט בו מהות התיקון והחלפת החלקים ככל שייתבצעו. לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוו ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן.
5. במקרה שה מוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מבוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תואר עקב תיקונים /או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורי. המוצר המקורי, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים שנוטרו בידי היבואן, יהיו לאחר החלפה לרוכש היבואן.

6. המוצרים יובאו ע"י ה策REN לתחנת השירות לשם תיקונם והם יתוקנו לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מהיום שבו נמסר התיקון. בהעדר תחנת שירות למרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי ה策REN להביא את המוצר לתיקון. בכנותבה נרכש המוצר והיבואן יתוקנו לא יאוחר מトום שבועיים ממועד מסירתו. שבתוות וחגיהם לא יבואו במניין התקופות שנקבעו.

7. היה והתברר שהליך יבואן ב מוצר, אשר הtgtLAהה במהלך תקופה האחריות, הינו בתוצאה מהמרקמים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך ל策REN קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה ה策REN חייב לשלם ליבואן בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרש לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחריון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת:

- (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר ל策REN.
- (ב) הליך יבואן ב מוצר נגרם בתוצאה מזדוון או מרשלנות של ה策REN, לרבות שימוש לא נכון /או לא סביר /או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש בגין בשלהילוקי נגרם בתוצאה מחיבור מכני /או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים /או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן /או שאינם מקוריים.
- (ג) במקרה שיבוצעו תיקונים /או התקנות /או שינויים /או תוספות /או טיפולים טכניים כלשהם ב מוצר או בחלקים ממנו על ידי מי שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בנסיבות שאין נובעות מהפרת התחביבותיו של היבואן על-פי תעודה אחריות זו.

8. תעודה אחריות זו לא תחול על המוצר, וה策REN לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי תעודה אחריות זו, ככל שה策REN לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופה האחריות, שמקורו הקלקלול בגין מכון, או השימוש שנעשה ב מוצר היה שימוש שאינם אישי, ביתי או משפחתי.

9. למעט התחביבות המפורשות של היבואן כמפורט בתעודה אחריות זו, לא קיימת כל אחריות או התחביבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למומצרים או השימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתקמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לתעודה אחריות זו ובהתאם להוראות הדין כפי שהיא מעת לעת. במקרה של סטייה ביןיה- תגבינה הוראות הדין.

10. בתקופה האחריות ולדרישת ה策REN, יספק היבואן חלקן של תיקון המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד הרכישה עולה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת ה策REN, חלקן של תיקון כאמור אף לשנה נוספת לפחות מעבר לתקופה האחריות.

11. אחריות היבואן הינה כמפורט בתעודה זו בלבד, והוא אינה חלה על כל תוספות

למוצר לרבות, אך לא רק, על כבליים ואביזרים נלוויים למצור, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.

12. בכספי לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו עקב קלקלם ב מוצר. אחראיות היבואן לא תחול על נזקים ישירים או עקיפים או תוצאותיים או אחרים שייגרמו לנזק בקשר עם המוצר והשימוש בו.

13. משוק ו/או תחנת שירות מורשתית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התיחסות כלשהיא, אשר חורגת מסגרת תעוזת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעוזת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב ע"י היבואן, לא יהיו תקפים.

14. הכיסוי על פי תעודה זו הינה תקופה בתחום מדינת ישראל בלבד כולל השטחים ולמעט שטחי הרשות הפלסטינית. על הוראות תעוזת אחריות זו יחולו באופן ייחודי לחוק מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשר בתעוזת אחריות זו הינה בבתי המשפט באחת מהערים: באר שבע, תל-אביב, ירושלים וחיפה.

15. תעוזת אחריות זו מופנית לשני המינים ומטעמי נוחיות בלבד מנוסחת בלשון זכר.

16. תעודה זו ניתנת בבטחן לאחריות טכנית מלאה לפועלתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

17. אין תוקף לעוזה זו ללא חותמת המוכר וחותימתו או אם לא מולא בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

18. יש לצרף את תעוזת האחריות למכתב המובא לתקן.

19. נא לשלוח את הספק המציג אל היבואן תוך 14 ימים מיום הקניה.

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לחתם לכם את השירות הטוב ביותר,
אנא שמרו את חשבונית הרכישה.

חברת או.אי.ג'. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגן 8, מרכז עירב, מודיעין
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il |
מידע נוספת תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

רשימת תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם הchnerות	עיר
08-9327050	הגן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטሪק	אילת
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חסמל קמי	אשדוד
08-6232717	החלוץ 102	מעבדת אקספרס פלוס	באר שבע
02-5808282	רוביון 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1, בכיר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודע 7	יריד בית"ר	ቤית' עילית
09-8336145	ויצמן 7	בל אלקטሪק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חסמל המאייר	פתח תקווה
03-6180208	צפניה 2 (בנינה מהחניה)	מיكسر	בני ברק
03-5477745	ఆושישקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
09-8336145	ויצמן 7	בל אלקטሪק	נתניה
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון בל טיבי	טבריה

04-9531444	הולנד 16	שירות רם	עפולה
04-6601177	ニיצנים 39	שירות רם	מגדל העמק
077-4205400	דיז 1	שירות רם	טבנון
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם - הדר	חיפה
04-8227227	רות בהן 2	שירות רם - נוה שאנן	חיפה

